



Kaptôrama



**1^{ER} FABRICANT FRANÇAIS
DE MIROIRS ROUTIERS CONFORMES**



GAMME ECONOMIQUE



**GAMME CLASSIQUE
INOX**



**GAMME CLASSIQUE
STANDARD**



**GAMME JURA
AVEC CADRE BOIS**



**GAMME CITYMIR
PISTES CYCLABLES**



GAMME ECONOMIQUE



GAMME CITYMIR



**GAMME JURA
AVEC CADRE BOIS**

COMMENT CHOISIR SON MIROIR

L'ENVIRONNEMENT

À l'intérieur ou à l'extérieur :

- En agglomération sur voie publique ou sur voie privée (résidence, sortie de parking)
- En milieu industriel, logistique...
- En lieu public : magasins, administrations...
- En milieu très spécifique : laboratoire médical ou alimentaire, piscine, pénitencier...


Du lieu d'implantation dépendra la physionomie du miroir, par exemple cadre rayé noir et blanc pour la voie publique ou rouge et blanc pour l'industrie, mais aussi sa fabrication : un miroir pour l'intérieur n'a pas besoin d'être protégé au dos contre le froid ou les intempéries.

LA DIMENSION

Pour garantir une bonne visibilité il est nécessaire de vérifier au préalable la distance maximale entre le lieu d'implantation du miroir et l'endroit où l'observateur sera posté.

C'est cette distance qui détermine la dimension du miroir.
Il est donc nécessaire de se reporter aux différents tableaux en fonction des gammes de miroirs.

Dist. max.	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m	30 m	35 m
Miroirs 90°	ø 300	ø 400	-	400 x 600	ø 600	600 x 800	ø 800	ø 1000	800 x 1000
Miroirs 180°	ø 400	-	ø 600	ø 800	ø 900	-	-	-	-
Hémisphériques	-	ø 600	ø 800	ø 1000	-	-	-	-	-




LA VISION

La grande majorité des miroirs de sécurité et de surveillance ont un réflecteur convexe à 90°. Ils permettent d'observer un grand champ de vision sans une trop grande déformation de l'image.

Les miroirs ayant une vision panoramique à 180° permettent de contrôler les accès dans une ou plusieurs directions mais avec une distance d'observation réduite.

ATTENTION : Dans les deux cas, il est impératif de s'arrêter et ne pas s'engager si un piéton ou un véhicule est visible dans le réflecteur car il est impossible d'apprécier la vitesse dans une image réfléchi.



LE CHOIX DU MATÉRIAU

Nous proposons 5 matériaux aux qualités et garanties différentes :

Garantie 1 AN PMMA
Quasi-incassable
Traité anti UV

Garantie 3 ANS ÉCOCHOK
Quasi-incassable
Traité anti UV

Garantie 3 ANS PLEXI+
Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Garantie 6 ANS POLY+
Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Garantie 10 ANS INOX POLI
Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

NB : Nous ne garantissons pas les effets dus aux mauvais traitements, volontaires ou non, les conséquences du vandalisme ou d'un mauvais entretien et les conséquences de l'implantation sur le littoral (si nettoyage, ne pas frotter).

MIROIRS DE CIRCULATION ROUTIÈRE

CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION POUR POSE SUR VOIE PUBLIQUE EN FRANCE

GAMME ÉCONOMIQUE

en **ECOCHOK Garantie 3 ans**



UTILISATION

- Carrefours et intersections dangereuses en agglomération.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique.
- Sorties de pompiers, d'hôpitaux, d'écoles, etc.
- Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.


RÈGLEMENTATION

Implantation de miroirs en agglomération (extrait)

L'arrêté du 21/09/1981 définit les conditions sous lesquelles le miroir peut être utilisé.

En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur,
- la distance entre la bande d'arrêt et le miroir doit être inférieure à 15 mètres,
- limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h,
- implantation à plus de 2.30 m de hauteur,
- trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité.



Gamme économique



Fixation pour poteau de Ø 60 à 90 mm incluse

Cadre : réalisé en composite aluminium épaisseur 3 mm. Les rayures noires, conformes à l'arrêté du 21/09/1981 pour pose sur voie publique en France, sont imprimées par technologie numérique avec des encres UV.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Garantie 3 ANS ECOCHOK

Quasi-incassable
Traité anti UV

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)
Ø 600 mm	900 x 900 mm	12 mètres
450 x 600 mm	675 x 900 mm	10 mètres
600 x 800 mm	900 x 1200 mm	15 mètres

Références	P.U.H.T.
ZÉBRIX 6001	
ZÉBRIX 4601	
ZÉBRIX 6801	

Fourche



Prolongateur



Accessoires

- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres Réf. P11
- Prolongateur de fixation pour miroir routier Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

MIROIRS DE CIRCULATION ROUTIÈRE

CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION POUR POSE SUR VOIE PUBLIQUE EN FRANCE

GAMME CLASSIQUE


avec fixation universelle

en PLEXI+ Garantie 3 ans

ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION

- Intersections et carrefours dangereux en agglomération.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique.
- Sorties de pompiers, d'hôpitaux, d'écoles, etc.
- Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.



INFO Bien choisir votre miroir ?
Voir page 02

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les rayures noires sont imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Garantie 3 ANS PLEXI+

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Garantie 6 ANS POLY+

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)	Références	P.U.H.T.	Références	P.U.H.T.
Ø 600 mm	900 x 900 mm	12 mètres	IBIS 6007		IBIS 6009	
450 x 600 mm	675 x 900 mm	10 mètres	FAR 4607		FAR 4609	
600 x 800 mm	900 x 1200 mm	15 mètres	FAR 6807		FAR 6809	



Accessoires


- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir routier Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

GAMME CLASSIQUE

**avec fixation universelle
et réflecteur en acier
INOX POLI Garantie 10 ans
dispositif autonome antigivre**

UTILISATION

- Intersections et carrefours dangereux en agglomération.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique.
- Sorties de pompiers, d'hôpitaux, d'écoles, etc.
- Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.



INFO Bien choisir votre miroir ?
Voir page 02

Fixation universelle incluse
(commune aux miroirs de ces deux pages)

Fixation sur poteau



Fixation murale



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE ET ANTIBUÉE

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°. Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les rayures noires sont imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Garantie 10 ANS INOX POLI

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Garantie 10 ANS INOX POLI
DISPOSITIF ANTIGIVRE

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)
Ø 600 mm	900 x 900 mm	12 mètres
450 x 600 mm	675 x 900 mm	10 mètres
600 x 800 mm	900 x 1200 mm	15 mètres

Références	P.U.H.T.
IBIS 6008	
FAR 4608	
FAR 6808	

Références	P.U.H.T.
IBIS 6008 AG	
FAR 4608 AG	
FAR 6808 AG	

Fourche



Prolongateur



Accessoires


- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir routier Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

Avec fixation universelle et réflecteur en acier INOX POLI Garantie 10 ans dispositif autonome antigivre

Nouveauté

UTILISATION

- Intersections et carrefours dangereux en agglomération.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique.
- Sorties de pompiers, d'hôpitaux, d'écoles, etc.
- Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.



INFO Bien choisir votre miroir ? V 2

Fixation universelle incluse
(commune aux miroirs de ces deux pages)



Cadre : antivandalisme, il est réalisé en Mélèze 3 plis. Les rayures noires sont imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981. Il résiste aux intempéries, insectes et attaques fongiques. Non polluant : ne nécessite pas de traitement. Très bonne résistance au feu

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)
Ø 600 mm	900 x 900 mm	12 mètres
450 x 600 mm	675 x 900 mm	10 mètres
600 x 800 mm	900 x 1200 mm	15 mètres

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE ET ANTIBUÉE

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°.

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.



Garantie 10 ANS INOX POLI




Garantie 10 ANS INOX POLI DISPOSITIF ANTIGIVRE

Spécial littoral et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Références	P.U.H.T.
IBIS 6008-JURA	
FAR 4608-JURA	
FAR 6808-JURA	

Spécial littoral et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Références	P.U.H.T.
IBIS 6008 AG	
FAR 4608 AG	
FAR 6808 AG	



Accessoires

- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir routier Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

MIROIRS POUR LES MOBILITÉS DOUCES


SÉCURISATION DES PISTES CYCLABLES, SORTIES DE GARAGE ET STATIONNEMENTS



Nouveauté

UTILISATION

- Intersection de pistes cyclables
- Sortie de parking sur pistes cyclables



Fixation universelle incluse



Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Nous pouvons réaliser tout type de messages ou de découpes. Consultez votre distributeur.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Garantie **3 ANS PLEXI+**

Incassable Inaltérable - Traité anti U.V.

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Références	P.U.H.T.
Ø 400 mm	881 x 718 mm	CITYMIR 4007 V	



Nouveauté


CITYMIR 3007 RB06

UTILISATION

- Sorties de garages, de parking sous-terrain, portail
- Sécurisation de la sortie des véhicules et piétons

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les rayures noires sont imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.



CITYMIR 3007 NB



Garantie **3 ANS PLEXI+**

Incassable Inaltérable - Traité anti U.V.

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Références	P.U.H.T.
Ø 300 mm	450 x 450 mm	CITYMIR 3007 NB	
Ø 300 mm	450 x 450 mm	CITYMIR 3007 RB06	

Fixation universelle incluse



MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

GAMME ÉCONOMIQUE


en PMMA Garantie 1 an

Nouveauté



UTILISATION

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées.
- Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc.
- Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



INFO Bien choisir votre miroir ?
Voir page 04

Garantie **1 AN** PMMA

Quasi-incassable
Traité anti UV



Dos : en ABS noir.

Réflecteur : en acrylique (PMMA) quasi-incassable. Traité anti UV - garantie 1 an.

Fixation : murale renforcée en acier. Orientation par rotule, visserie incluse.

Dimensions miroir (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)	Références	P.U.H.T.
Ø 300 mm	4 mètres	Ecomirpark 307	
Ø 600 mm	12 mètres	Ecomirpark 607	



Dos : en ABS blanc.

Joint : très robuste en silicone blanc

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur les poteaux ronds de 60 à 76 mm de section. Fixation murale en option. Fixation sur poteau carré ou rectangulaire en option



Quasi-incassable
Traité anti UV

Dimensions miroir (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)	Références	P.U.H.T.
Ø 600 mm	Ø 610 mm	12 mètres	JPPS 6001	

Garantie **3 ANS** ECOCHOK

Accessoires

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres Réf. P11


Platine murale pour JPPS Réf. PLATJMZ

GAMME CLASSIQUE

avec fixation universelle
 en PLEXI+ Garantie 3 ans
 ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées.
- Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc.
- Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



Fixation universelle incluse



Fixation murale

Dos : en acier galvanisé.
Joint : en PVC noir armé d'agrafes métalliques.
 Le miroir est parfaitement maintenu.



Fixation sur poteau

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.



Incassable
 Inaltérable
 Traité anti U.V.



Antivandalisme
 Inaltérable
 Traité anti U.V.

Dimensions miroir (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)	Références	P.U.H.T.	Références	P.U.H.T.
Ø 300 mm	4 mètres	JPAG 307		JPAG 309	
Ø 400 mm	6 mètres	JPAG 407		JPAG 409	
Ø 600 mm	12 mètres	JPAG 607		JPAG 609	
Ø 800 mm	20 mètres	JPAG 807		JPAG 809	
450 x 600 mm	10 mètres	SL 4607		SL 4609	
600 x 800 mm	20 mètres	SL 6807		SL 6809	
NOUVEAU 800 x 1000 mm	35 mètres	SL 81007		SL 81009	



Fourche



Prolongateur

Accessoires

- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres Réf. P11
- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

GAMME CLASSIQUE INOX


avec fixation universelle

et réflecteur en acier

INOX POLI Garantie 10 ans

UTILISATION

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées.
- Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...
- Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



Spécial littoral, haute montagne et conditions extrêmes avec réflecteur en acier Inox Poli Garantie 10 ans et dispositif autonome antigivre

INFO Bien choisir votre miroir ?
Voir page 02

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE ET ANTIBUÉE

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé, le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°.

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

Fixation universelle incluse



Dos : acier galvanisé

Joint : en PVC armé d'agrafes métalliques pour la gamme standard.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.



Dimensions miroir (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)
Ø 600 mm	12 mètres
Ø 800 mm	20 mètres
450 x 600 mm	10 mètres
600 x 800 mm	20 mètres
800 x 1000 mm	35 mètres

Garantie 10 ANS INOX POLI STANDARD

Spécial littoral et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Références	P.U.H.T.
JPAG 608	
JPAG 808	
SL 4608	
SL 6808	
SL 81008	

Garantie 10 ANS INOX POLI DISPOSITIF ANTIGIVRE

Spécial littoral et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Références	P.U.H.T.
JPAG 608 AG	
JPAG 808 AG	
SL 4608 AG	
SL 6808 AG	
SL 81008 AG	



Accessoires


- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

**Avec fixation universelle
et réflecteur en acier
INOX POLI Garantie 10 ans**

UTILISATION

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées.
- Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc.

**Inox Poli Garantie 10 ans
et dispositif autonome
antigivre**




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE ET ANTIBUÉE

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°.

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

Fixation universelle incluse



CADRE BOIS EN MÊLÈZE

- Durable : bois imputrescible
- Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaques fongiques
- Non polluant : ne nécessite pas de traitement
- Très bonne résistance au feu

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en Mélèze 3 plis.

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.



**Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable**

Références	P.U.H.T.
JPAG 608-JURA	
SL 4608-JURA	
SL 6808-JURA	

**Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable**

Références	P.U.H.T.
JPAG 608 AG-JURA	
SL 4608 AG-JURA	
SL 6808 AG-JURA	

Dimensions miroir (en mm)	Dimensions cadre (en mm)	Dist. maxi de l'observateur au miroir (en mètres)
Ø 600 mm	Ø 660 mm	12 mètres
450 x 600 mm	563 x 718 mm	10 mètres
600 x 800 mm	736 x 935 mm	20 mètres

Fourche



Prolongateur



Accessoires

- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir routier Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR



Les miroirs kaptôrama sont fabriqués dans notre usine du Loiret située entre Orléans et Chambord.



Credits photos : ©picnick - ©kanonnet - Foralla.com - ©Stock ©miljo - ©Viri Bigamer - AdobeStock - Studio photo Michel Perreau - 06-48-02-06-71 - Photos et dessins non contractuels

**Demandez le catalogue général en cours.
Plus de 250 modèles pour toutes les utilisations.**

Les fabrications Kaptôrama sont distribuées par :

NOUVEAU

Nous fabriquons des mâts porte-drapeaux en aluminium.
Pages 54 à 57

INSPECTION

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET SIGNALISATION

SANITAIRES ET ESPACES COLLECTIFS